

Od22

100% Performance unter härtesten Bedingungen



Od22L -



Od22R -



Od22LR -

Lieferumfang Od22XX Grundversion:

- Gehäuse mit 1x bzw. 2x Meisterschalter, ohne Rückzug
- flacher Deckel
- Gehäuse RAL7032 pulverbeschichtet
- 1x Bohrung Ø100mm im Boden für Kabeleinführung
- 4x Bohrung im Boden für Befestigung
- ohne Standrohr

Technische Informationen:

- mechanisch TI-Od22

- Rückzug je Meisterschalter
- Schaltungen für Meisterschalter
- Potentiometer für Meisterschalter incl. Anbau
PQ 5K-0-5K SM7206-31-A
PQ 10K-0-10K SM7206-31-A
- Mechanische Nullstellungsverriegelung für Meisterschalter
- Meisterschalter NS00-FOD, Einbau in Unterteil vorne
- Instrumentenaufsatz J
- Standrohr mit Flanschplatte
- Pilz-Schlagtaste 1Ö
- Meldeleuchte 130V
- Meldeleuchte mit Trafo
- Heizung Z (Spannung im Klartext angeben)

Optionen auf Anfrage:

- Kabeleinführung seitlich bei Od22L bzw. Od22R
- Sonderlackierung, Nasslackierung
- inklusiv Verdrahtung
- Ausführung Ods in Stahlblech oder Edelstahl, mit Klappbaren Schutzdeckel, Standrohr oder Unterbaukasten
Komplett mit Meisterschalter, Befehlsgeräten und Verdrahtung
- EExd-Ausführung

Typenschlüssel: